

СПЕЦИФИКАЦИЯ DH-SD50232XA-HNR

Видеокамера IP скоростная поворотная уличная 32x Starlight WizSense построена на матрице 1/2.8" 2Мп CMOS. Дальность ИК: 150 м. Сжатие: H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264. Разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп (1~50к/с); 3 потока. Чувствительность: 0.005 лк/F1.35. Поддержка Micro SD. Видеоаналитика, SMD PLUS(умная детекция движения), защита периметра, пересечение линии/вторжение в область детекция лиц, транспортных средств, фильтр ложных тревог. WDR 120 дБ, Автотрекинг, 3DNR, ONVIF. аудио вход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1. Питание: AC24В/POE+. Степень защиты IP66, IK10. Рабочая температура: -40 +60 С.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 186x186x253
- Масса (кг): 4.50

камера

- Датчик изображений 1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
- пиксель 2MP
- Максимум. разрешение 1920 (В) x 1080 (В)
- ПЗУ 4ГБ
- ОЗУ 1 ГБ
- Скорость электронного затвора 1/1 с – 1/30000 с
- Система сканирования прогрессирующий
- Минимум освещение Цвет: 0,005 Lux F1,35 Ч / б: 0,0005 Lux F1,35

объектив

- Фокусное расстояние 4,9 мм – 156 мм
- Максимум. апертура F1.35-F4.4
- Поле зрения H: 62,8-2,2 °; V: 36,7-1,3 °; D: 69,2–2,6 °
- Оптический зум 32x
- Управление фокусом Авто / Semi-Auto / Manual

PTZ

- Диапазон панорамирования / наклона Панорамирование: 0 ° –360 °, бесконечный Наклон: от 0 ° до + 90 °, автоматический переворот 180
- Скорость ручного управления Панорамирование: 0,1 ° / с – 350 ° / с Наклон: 0,1 ° / с – 250 ° / с
- Предустановленная скорость Панорамирование: 500 ° / с Наклон: 500 ° / с
- Пресеты 300
- Тур 8 (до 32 пресетов за тур)

- Шаблон 5
- сканирование 5
- Выключение памяти Служба поддержки
- Холостое движение Предустановленная / тур / Шаблон / Сканирование
- протокол DH-SD Pelco-P / D (автоматическое распознавание)

Искусственный интеллект

- Умный Захват Поддержка захвата изображений человека, автотранспорта и неавтомобиля.
- Охрана периметра Tripwire и вторжение. Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. Д.
- Обнаружение Лица Служба поддержки
- Авто слежение Служба поддержки
- SMD PLUS Служба поддержки

видео

- компрессия H.265; H.264V; H.264M; H.264N; MJPEG (вспомогательный поток); H.265 +; H.264 +
- Поточковая возможность 3 потока
- разрешение 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288)
- Частота кадров Основной поток: 1080P / 1,3M / 720P (1–50 / 60 к / с) Подпоток 1: D1 / CIF (1–25 / 30 к / с) Подпоток 2: 720P (1–25 / 30 к / с)
- Управление битрейтом Переменная / Constant
- Битрейт H.264: 3 кбит / с – 20480 кбит / с H.265: 3 кбит / с – 20480 кбит / с
- День Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- BLC Служба поддержки
- WDR 120 дБ
- HLC Служба поддержки
- Баланс белого Авто / Крытый / Открытый / Отслеживание / Ручной / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 2D / 3D
- Определение движения Служба поддержки
- Область интересов (RoI) Служба поддержки
- Стабилизация изображения Электронный
- предотвращение запотевания Электронный
- Цифровое увеличение 16x кувырок 180 °
- Маскировка конфиденциальности До 24 областей и до 8 областей в одном виде
- Соотношение сигнал / шум ≥ 55 дБ

аудио

- компрессия G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG-2-Layer2; G722.1; G729; G723

сеть

- Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
- протокол IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
- Interoperability ONVIF Профиль S & G & T; CGI
- Поточковый метод Unicast / Multicast
- Пользователь / Хост 20 (общая пропускная способность 64М)
- Место хранения FTP; Micro SD-карта (256G); NAS браузер IE7 и более поздние версии Chrome 42 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari
- Программное обеспечение для управления Smart PSS; DSS; СППР; Easy4ip; IVSS
- Мобильный телефон IOS, Android

сертификация

- Сертификаты CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 + CAN / CSA C22.2, № 62368-1

порт

- Аудио ввод 1
- Аудио выход 1 (LINE OUT; оголенный провод)
- Двусторонняя Аудио Служба поддержки
- Тревожный ввод / вывод 2/1

Мощность

- Источник питания DC24V / 2.5A PoE + (802.3at)
- Потребляемая мощность Базовая: 10 Вт Макс .: 16 Вт
- Окружающая среда
- Рабочая Температура От -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -40°F до $+140^{\circ}\text{F}$)
- Рабочая влажность $\leq 95\%$
- защита IP66; IK10; Молниезащита 6000В; Защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения
- Размеры $\Phi 186$ мм x 253 мм
- Нетто 2,5 кг
- Общий вес: 4,5 кг .