

Контроллер на 4 двери (1-сторонний доступ); 100,000 карт и 150,000 записей; 4 считывателя (карты, пароли, отпечатки пальцев); Интерфейс считывателей Wiegand или RS-485; TCP/IP протокол; Тревожные вх/вых:1/1; Защита от двойного прохода, мультидверная взаимоблокировка, мульти-карточная верификация (доступ по нескольким картам)

Основные особенности DHI-ASC1204B-S:

- Запись до 100.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка нескольких карт
- Поддержка протокола TCP/IP для подключения к компьютеру
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения к считывателям
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog
- Настенный способ монтажа

Технические характеристики:

Система	
Процессор	32 бит
Память	16 Мбайт
Порты	
Входы	9 (4 датчика двери, 4 кнопки, 1 тревоги)
Выходы	5 реле (4 запирающие двери, 1 тревоги)
Считыватель	4
Емкость	
Карты/события	100.000/150.000
Функции	
Доступ	блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
Управление записями	гость, основная запись, VIP, чёрный список
Тревога	незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи
Группы	128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников
Интерфейсы	
ПК	RJ-45(10/100МБит/с)
Считыватель	Wiegand, RS-485
Общие	
RTC	есть
Питание	DC 9 В ~ 15 В
Рабочие условия	-30 °С... +60 °С, относительная влажность менее 95 %
Размеры	210×98×51 мм
Вес	0.5 кг