



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Предназначен для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....IP20
Температура эксплуатации.....+1...+40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ4

Электропитание:

LED-A ДПО 01-XXX-001, 002AC 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность.

1030450417, 1030450418 - 6 Вт

1030450419, 1030450420 - 12 Вт

1030450421, 1030450422 - 18 Вт

1030450423, 1030450424 - 24 Вт

Источник света.....Светодиодный модуль

Цветовая температура.....4000 К

Световой поток

1030450417- 420Лм, 1030450418- 450Лм

1030450419- 960Лм, 1030450420- 1000Лм

1030450421- 1300Лм, 1030450422- 1400Лм

1030450423- 1800Лм, 1030450424- 1900Лм

Тип КСС.....Д

Класс светораспределения.....П

Индекс цветопередачи.....> 70

Рассеиватель.....Пластик/Опал

Корпус/Цвет:.....Металл/Белый

Срок службы светодиодных модулей

не менее 30 000 часов

Гарантия 24 месяца

Способ установки/крепления.встраиваемый,на потолок

ВНЕШНИЙ ВИД



Преимущества.

- 1.Малая высота и вес конструкции позволяют разнообразное применение светильников.
- 2.Удобное и простое пружинное крепление.
- 3.Пульсации менее 5% - освещение хорошо воспринимается зрением.
- 4.Комфортная цветовая температура 4000К.
- 5.Линейка круглых и квадратных светильников позволяет удовлетворять большинство запросов по освещению.
- 6.Матовое стекло светильников снижает слепящий эффект от светодиодов и повышает равномерность освещения.
- 7.Высокая эффективность использования светового потока светодиодов - светоотражатель формирует направленное освещение.
- 8.Алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод светодиодам.

Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1, ГОСТ ИЕС 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015).

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1030450417 LED-A ф118 ДПО 01-006-001 4000К/420Лм круг ИУ

1030450418 LED-A 117x117 ДПО 01-006-002 4000К/450Лм квадрат ИУ

1030450419 LED-A ф168 ДПО 01-012-001 4000К/960Лм круг ИУ

1030450420 LED-A 167x167 ДПО 01-012-002 4000К/1000Лм квадрат ИУ

1030450421 LED-A ф220 ДПО 01-018-001 4000К/1300Лм круг ИУ

1030450422 LED-A 218x218 ДПО 01-018-002 4000К/1400Лм квадрат ИУ

1030450423 LED-A ф293 ДПО 01-024-001 4000К/1800Лм круг ИУ

1030450424 LED-A 292x292 ДПО 01-024-002 4000К/1900Лм квадрат ИУ