

## KPC-1U-16-FC/ST

Оптический кросс высотой 1 U под 16 портов типа FC/ST для 19 дюймовых телекоммуникационных стоек.

Оснащен одним центральным прямоугольным кабельным вводом, что позволяет легко вводить кабель и монтировать оптические волокна без разрезания модулей. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых стяжек, а так же крепление силового элемента с помощью винтового зажима. Крепление кронштейнов регулируется в двух положениях.

Габаритные размеры: ширина 404 mm. глубина 216 mm. высота 43 mm.

Диаметр вводимого кабеля: не более 26 mm.

Вес: 2,7 кг.

Типы адаптеров: FC, ST.

Степень защиты IP 22.

### Комплектация:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. корпус KPC-1U           | 1 шт.  |
| 2. крышка KPC-1U           | 1 шт.  |
| 3. сплайс-кассета SKU-1    | 1 шт.  |
| 4. крышка сплайс-кассеты   | 1 шт.  |
| 5. планка типа FC          | 2 шт.  |
| 6. планка заглушка         | 1 шт.  |
| 7. кронштейн 1U            | 2 шт.  |
| 8. винтовой зажим          | 2 шт.  |
| 9. стяжки 6*200 mm         | 2 шт.  |
| 10. барашек M4             | 2 шт.  |
| 11. саморез 3,9X9,5        | 14 шт. |
| 12. винт M4*35 потай/крест | 2 шт.  |
| 13. гайка M4               | 2 шт.  |
| 14. фиксатор планки        | 6 шт.  |