

KPC-1U-8-SC

Оптический кросс высотой 1 U под 8 портов типа SC для 19 дюймовых телекоммуникационных стоек.

Оснащен одним центральным прямоугольным кабельным вводом, что позволяет легко вводить кабель и монтировать оптические волокна без разрезания модулей. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых стяжек, а так же крепление силового элемента с помощью винтового зажима. Крепление кронштейнов регулируется в двух положениях.

Габаритные размеры: ширина 404 mm. глубина 216 mm. высота 43 mm.

Диаметр вводимого кабеля: не более 26 mm.

Вес: 2,7 кг.

Типы адаптеров: SC , LC-duplex , MTRJ.

Степень защиты IP 22.

Комплектация:

1. корпус KPC-1U	1 шт.
2. крышка KPC-1U	1 шт.
3. сплайс-кассета SKY-1	1 шт.
4. крышка сплайс-кассеты	1 шт.
5. планка типа SC	1 шт.
6. планка заглушка	2 шт.
7. кронштейн 1U	2 шт.
8. винтовой зажим	2 шт.
9. стяжки 6*200 mm	2 шт.
10. барашек M4	2 шт.
11. саморез 3,9X9,5	14 шт.
12. винт M4*35 потай/крест	2 шт.
13. гайка M4	2 шт.
14. фиксатор планки	6 шт.