



TL-FITO 126 UN

Назначение: теплицы, универсальный (томаты, цветы, кабачки и т.д.)

		Мощность, Вт	126
		Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с	~300
		Пропорции спектра светильника, %	730nm-13%, 660nm-62%, 450nm-25%
		Марка светодиода	Osram Oslon
		Количество светодиодов, Шт	72
		Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
		Материал печатных плат	алюминий
		Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
		Рассеиватель	протоударный поликарбонат
		Материал корпуса	анодированный алюминий
		Степень защиты корпуса светильника, IP	67
		Вид климатического исполнения	УХЛ1
		Способ крепления	винт кольцо
		Диаграмма распределения светового потока, °	80°
		Напряжение питания	АС 175-260
		Частота, Гц	50 ± 10%
		Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
		Класс защиты от поражения электрическим током	I
		Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
		Рабочий ресурс, Ч	100 000
		Гарантия, мес	36
		Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	620x170x110
		Масса, Кг	3,7
		Количество светильников в коробке, шт	1
		Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	660x180x120
	Объем упаковки, м3	0,01	
	Вес коробки со светильниками, кг	4,07	