



TL-FITO 84 ZE

Назначение: теплицы, культура — зелень, салаты

	Мощность, Вт	84
	Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с	~200
	Пропорции спектра светильника, %	730нм-13%, 660нм-25%, 450нм-62%
	Марка светодиода	Osram Oslon
	Количество светодиодов, ШТ	48
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Рассеиватель	протоударный поликарбонат
	Материал корпуса	анодированный алюминий
	Степень защиты корпуса светильника, IP	67
	Вид климатического исполнения	УХЛ1
	Способ крепления	винт кольцо
	Диаграмма распределения светового потока, °	80°
	Напряжение питания	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Рабочий ресурс, Ч	100 000
	Гарантия, мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	420x170x110
	Масса, Кг	2,7
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	460x180x120
Объем упаковки, м3	0,01	
Вес коробки со светильниками, кг	2,96	