



TL-PROM 300 ST

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры



Мощность, Вт	300
Световой поток светодиодного модуля, Лм	34 560
Общий световой поток светильника, Лм	29 030
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	720
Световой поток одного светодиода, Лм	48
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	винт кольцо
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	830х330х140
Масса, Кг	8,1
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	870х370х110
Объем упаковки, м3	0,04
Вес коробки со светильниками, кг	8,7

