



TL-PROM TRADE 50 PR

Назначение: гипермаркеты, торговые залы, административно-офисные объекты

		Мощность, Вт	50
		Световой поток светодиодного модуля, Лм	5 616
		Общий световой поток светильника, Лм	4 717
		Марка светодиода	Osram DURIS E5
		Количество светодиодов, Шт	117
		Световой поток одного светодиода, Лм	48
		Цветовая температура, К	5000
		Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
		Индекс цветопередачи CRI	75
		Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
		Материал печатных плат	алюминий
		Рассеиватель	опал (оргстекло PLEXIGLAS)
		Материал корпуса	алюминий (порошковая окраска)
		Степень защиты корпуса светильника, IP	20
		Вид климатического исполнения	УХЛ3
		Способ крепления	винт кольцо
		Диаграмма распределения светового потока	глубокая
		Напряжение питания, В	АС 175-260
		Частота, Гц	50 ± 10%
		Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
		Класс защиты от поражения электрическим током	I
		Температура эксплуатации, °C	от -5° до +45°
		Гарантия, Мес	36
		Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1230х60х80
		Масса, Кг	2,4
		Количество светильников в коробке, шт	1
		Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280х70х90
		Объем упаковки, м3	0,01
		Вес коробки со светильниками, кг	2,65