



TL-PROM 400 ST

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры



Мощность, Вт	400
Световой поток светодиодного модуля, Лм	46 080
Общий световой поток светильника, Лм	38 707
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	960
Световой поток одного светодиода, Лм	48
Цветовая температура, К	5000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	винт кольцо
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	830х440х140
Масса, Кг	10,8
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	870х480х110
Объем упаковки, м3	0,05
Вес коробки со светильниками, кг	11,5

