

ГИРЛЯНДА НИТЬ КАУЧУК (ДЮРАПЛЕЙ)

IP67 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ ПРОВОДА КАУЧУК	+40 °C -50 °C ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	-40 °C ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	5 м МОДУЛЬ	24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ
220 В ДО 300 м ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ШНУР	24 В ДО 80 м ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРАНСФОРМАТОР	МОРОЗОСТОЙКИЕ ДОБАВКИ	НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ	ШНУР ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО	

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Соединение, м	Напряжение, В
315-215	<input type="checkbox"/> белый	10	200	постоянное	черный	до 200	230
315-195	<input type="checkbox"/> белый	10	200	эффект мерцания	черный	до 200	230
315-145	<input type="checkbox"/> белый	20	200	постоянное	белый	до 200	230
315-155	<input type="checkbox"/> белый	20	200	постоянное	черный	до 200	230
315-505	<input type="checkbox"/> белый	20	200	постоянное	белый	до 100	24
315-515	<input type="checkbox"/> белый	20	200	постоянное	черный	до 100	24
315-165*	<input type="checkbox"/> белый	20	200	эффект мерцания	черный	до 200	230
315-175	<input type="checkbox"/> белый	20	200	эффект мерцания	черный	до 200	230
315-185	<input type="checkbox"/> белый	20	200	эффект мерцания	белый	до 200	230
315-525	<input type="checkbox"/> белый	20	200	эффект мерцания	черный	до 100	24
315-535	<input type="checkbox"/> белый	20	200	эффект мерцания	белый	до 100	24
315-216	<input checked="" type="checkbox"/> теплый белый	10	200	постоянное	черный	до 200	230
315-196	<input checked="" type="checkbox"/> теплый белый	10	200	эффект мерцания	черный	до 200	230
315-136	<input checked="" type="checkbox"/> теплый белый	12	120	постоянное	черный	до 200	230

* Мерцают все диоды

