



1

Два диода, расположенных напротив друг друга, обеспечивают **увеличенную яркость** и широкий угол свечения.

2

Для создания **динамических эффектов** гирлянду можно подключить через контроллер (приобретается отдельно). Контроллер оснащен пультом, с помощью которого можно управлять 8 режимами свечения на расстоянии до 15 м.

Гирлянда Сеть на каучуковом проводе отличается повышенной степенью пылевлагозащиты IP67. Утолщенный морозостойкий провод из каучука (резины) устойчив к механическим воздействиям и сохраняет эластичность при низких температурах.



РАСПОЛОЖЕНИЕ КОННЕКТОРОВ ПО ДИАГОНАЛИ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ СЕТЬ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Подключение на 1 шнур, шт.
217-146	● теплый белый	2×3	432	белый	до 10
217-126	● теплый белый	2×3	432	черный	до 10
217-145	○ белый	2×3	432	белый	до 10
217-125	○ белый	2×3	432	черный	до 10
217-129	● мультикolor	2×3	432	черный	до 10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

217-204	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, черный каучук, 230 В
217-203	Контроллер для гирлянд Сеть и Нить управляемая, белый каучук, 230 В

