

Произведено в КНР
Изготовитель: «LEEDARSON LIGHTING CO.
LTD»Китай, No.1511, 2nd Fanghu North Rd.,
Huli District, Xiamen, 361010
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».
Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата изготовления:
12/2024



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 3

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации на
профессиональную светодиодную ленту
Varton IP65 серии NEON AC220V

1. Область применения

Профессиональная светодиодная лента серии
NEON AC220V IP65 предназначена для
основной и декоративной подсветки потолков,
стен и ниш, а также других объектов интерьера
и экстерьера.

2. Комплект поставки

- Светодиодная лента поставляется в
рулонах 50 м
- Дополнительные аксессуары для светоди-
одной ленты заказываются отдельно.



Рисунок 1
Внимание! Не перегибать!





Рисунок 2
Гибка



**Внимание! Перед установкой или
заменой отключите питание!**

- Светодиодная лента подключается к сети
переменного тока с напряжением 230V;
- Светодиодная лента имеет кратность резки, на
ленте нанесены условные обозначения. Резать
ленту необходимо строго по меткам;
- При установке запрещается перегибать ленту
(см. рис.1) Изгиб возможен в соответствии с
моделью (см. рис.2)



Горизонтальная гибка

Вертикальная гибка

3. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Вход- ное нап- ряжение	Мощ- ность, W	Све- товой поток, lm/m	Цветовая темпера- тура, К	CRI	Вес из- делия (1м), г.	IP	УХЛ	Темпера- турный режим	Угол рас- сеива- ния света
VLS-65-015-2835- 15-VB-30	LED лента "ВАРТОН" NEON 15W/м 220V AC 3000K 50mx1515mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)	AC200- 240V	15W/м	780	3000	>90	1000	65	2	от -40 до +40°C	120°
VLS-65-015-2835- 15-VB-40	LED лента "ВАРТОН" NEON 15W/м 220V AC 4000K 50mx1515mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)		15W/м	810	4000	>90	1000	65	2	от -40 до +40°C	120°
VLS-65-015-2835- 11-HB-30	LED лента "ВАРТОН" NEON 15W/м 220V AC 3000K 50m x1120mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)		15W/м	300	3000	>90	1000	65	2	от -40 до +40°C	120°
VLS-65-015-2835- 11-HB-40	LED лента "ВАРТОН" NEON 15W/м 220V AC 4000K 50m x1120mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)		15W/м	360	4000	>90	1000	65	2	от -40 до +40°C	120°

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия
технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики
изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Аксессуары для лент Marton IP65 серии NEON AC220V (заказываются отдельно):

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0044.STR-0044	Влагозащитная распаячная коробка для удлинения кабеля ленты AC230V с предохранителем IP65 (10 шт)

6. Эксплуатация

- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Varton® должны производиться при выключенном электропитании;
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- ▶ Срок службы светодиодной ленты в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8-10 лет;
- ▶ К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;
- ▶ Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продук-

цию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

7. Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция Varton® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ▶ Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам;

8. Условия транспортировки и хранения

- ▶ Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- ▶ Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150;
- ▶ При соблюдении условий хранения срок хранения LED ленты не ограничен.

9. Гарантийные обязательства

- ▶ Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- ▶ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Varton®;
- ▶ «Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/);

10. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Varton®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия Varton® при отсутствии видимых физических повреждений;
- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;
- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.