


Iron Opal

1215×109×66mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:

1293×117×72mm



Pf≥0,97



● металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
---------	----------	----------------------	----------------	---------

V1-IA-70072-03G02-6701840	2×9W=18W	4000K	1600Lm	20W
V1-IA-70072-03G02-6701865	2×9W=18W	6500K	1700Lm	20W
V1-IA-70072-03G02-6703640	4×9W=36W	4000K	3400Lm	40W
V1-IA-70072-03G02-6703665	4×9W=36W	6500K	3500Lm	40W
V1-IA-70072-03G02-6705440	6×9W=54W	4000K	5000Lm	60W
V1-IA-70072-03G02-6705465	6×9W=54W	6500K	5200Lm	60W



ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники.

Часть 2-22. Частные требования.

Светильники для аварийного освещения»

СП 52. 13330. 2011 «Естественное

и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП

23.05-95)

**Драйвер аварийного питания,
аккумулятор на 1 час автономной работы
(в комплекте)**

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
---------	----------	----------------------	----------------	---------

V1-IA-70072-03X13-6701840	2×9W=18W	4000K	1600Lm	20W
V1-IA-70072-03X13-6701865	2×9W=18W	6500K	1700Lm	20W
V1-IA-70072-03X13-6703640	4×9W=36W	4000K	3400Lm	40W
V1-IA-70072-03X13-6703665	4×9W=36W	6500K	3500Lm	40W
V1-IA-70072-03X13-6705440	6×9W=54W	4000K	5000Lm	60W
V1-IA-70072-03X13-6705465	6×9W=54W	6500K	5200Lm	60W

