



Описание

Встраиваемые светильники по доступной цене.
Ультралёгкий термостойкий пластиковый корпус.

Назначение

Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

Монтаж

Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Степень защиты: IP40

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C


Диапазон входного напряжения (АС): 220 - 230 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <5%


Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)


DL-Basic 6 Bт




Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм
V1-R0-00640-10000-2000640	6	4000	450	белый	Ø 73
V1-R0-00640-10000-2000650	6	5000	450	белый	Ø 73




DL-Basic 9 Bт




Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм
V1-R0-00641-10000-2000940	9	4000	700	белый	Ø 97
V1-R0-00641-10000-2000950	9	5000	700	белый	Ø 97




DL-Basic 12 Вт




Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм
V1-R0-00642-10000-2001240	12	4000	1000	белый	Ø 147
V1-R0-00642-10000-2001250	12	5000	1000	белый	Ø 147




DL-Basic 30 Вт



Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм
V1-R0-00643-10000-2003040	30	4000	2400	белый	Ø 195
V1-R0-00643-10000-2003050	30	5000	2400	белый	Ø 195



DL-Basic 22 Вт



Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Монтажный размер, мм
V1-R0-00643-10000-2002240	22	4000	1800	белый	Ø 195
V1-R0-00643-10000-2002250	22	5000	1800	белый	Ø 195

