

**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолки Armstrong
Светильник выполнен в едином стиле с кромкой Vector

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18×0.5W LED = 9W
Индекс цветопередачи $R_a$ >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
$K_п$ светового потока ≤ 1%

# Серия Armstrong

595×595×57mm (тип кромки Vector)






Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,97

IP20 F УХЛ 4

◯ белый

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер VARTON |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00023-10000-2003627 | 4×9W=36W | 2700K | 4000Lm | 40W |
| V1-A1-00023-10000-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 40W |
| V1-A1-00023-10000-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 40W |









Ⓐ

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
**Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)**

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер VARTON |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00023-10A00-2003640 | 4×9W=36W | 4000K | 4200Lm | 40W |
| V1-A1-00023-10A00-2003665 | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 40W |






**Рассеиватель (комплектуется отдельно)**
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
610×610×16mm

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-A1-PR00-00.2.0006.25 | Призма стандарт | 585×565mm |
| V2-A1-OP00-03.2.0006.15 | Опал | 585×565mm |
| V2-A1-PS00-00.2.0006.20 | Пин спот | 585×565mm |
| V2-A1-CI00-00.2.0006.20 | Колотый лед | 585×565mm |
| V2-A1-MP00-02.2.0006.20 | Микропризма | 585×565mm |