

Серия COMFORT



Высокая производительность по удалению влаги - до 30 л/сутки


Технические характеристики

Параметр / Модель		BD12T CL	BD20T CL	BD30T CL
Производительность по осушению	л/сут	12	20	30
Объем бака для конденсата	л	1,5	3,4	3,4
Расход воздуха	м³/час	100	200	200
Уровень шума	дБ(А)	37	46	47
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	270	475	590
Номинальный ток	А	3,4	2,7	2,9
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	280×386×195	310×500×229	310×500×229
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	322×423×239	359×530×286	359×530×286
Вес нетто/брутто, кг	кг	9,7/10,4	11,6/12,4	13,3/14,3

Серия HOME EXPRESS



Platinum series




Программируемый таймер

Технические характеристики

Параметр / Модель		BD30MN	BD30MN Black
Производительность по осушению	л/сут	30	30
Объем бака для сбора конденсата	л	5	5
Расход воздуха	м³/ч	180	180
Уровень шума	дБ(А)	46	46
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240, 50,1	220-240, 50,1
Номинальная мощность	Вт	540	540
Номинальный ток	А	2,7	2,7
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	372×586×247	372×586×247
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	400×635×275	400×635×275
Вес нетто/брутто	кг	15/16	15/16

Серия HEAVY DUTY




Профессиональный уровень осушения

Технические характеристики

Параметр / Модель		BD40U	BD50T	BD70T
Производительность по осушению	л/сут	40	50	70
Объем бака для конденсата	л	4,0	6,6	6,5
Расход воздуха	м³/час	230	360	320
Уровень шума	дБ(А)	45	50	53
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	530	720	980
Номинальный ток	А	2,5	3,2	4,5
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	350×560×260	383×610×268	382×640×305
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	400×610×305	428×655×332	445×670×360
Вес нетто/брутто, кг	кг	16,5 / 18	19,5 / 21,7	20 / 22



Серия HEAVY DUTY PLUS



Технические характеристики

Параметр / Модель		BD80HP	BD120HP
Производительность по осушению	л/сут	80	120
Объем бака для конденсата	л	8	12
Расход воздуха	м³/час	450	600
Уровень шума	дБ(А)	50	50
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	800	1500
Номинальный ток	А	4	5
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	410×680×340	495×825×400
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	505×712×412	547×863×448
Вес нетто/брутто, кг	кг	33/36	51/54

Серия NEO



Влажность в доме всегда под контролем

Технические характеристики

Параметр / Модель		Ballu BDR-20LE	Ballu BDR-25LE	Ballu BDR-35LE	Ballu BDR-50LE
Производительность по осушению	л/сут	20	25	35	50
Объем бака для конденсата	л	2,4	4	4	6,2
Расход воздуха	м³/час	165	170	170	350
Уровень шума	дБ(А)	42	42	43	50
Напряжение питания	В~Гц	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Номинальная мощность	Вт	300	270	330	690
Номинальный ток	А	1,1	1,2	1,5	3,0
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	335×220×457	366×220×613	366×220×613	454×280×614
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	417×255×498	420×275×705	420×275×705	515×323×648
Вес нетто/брутто, кг	кг	11,4/12,3	15/16,2	15/16,2	20/21,8

Серия Siber Dry



Технические характеристики

Параметр / Модель		BDR-7A
Производительность по осушению до	л/сут	15
Объем бака для конденсата	л	2,5
Расход воздуха	м³/час	320
Уровень шума	дБ(А)	38
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	650
Номинальный ток	А	2,2
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	300×450×240
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	343×533×243
Вес нетто/брутто, кг	кг	5,7/6,5

Адсорбционный осушитель воздуха

Серия

HEAVY INDUSTRIAL



Оптимальный выбор для просушки помещения на этапе отделочных работ

Технические характеристики

Параметр / Модель		BDI-50L	BDI-80L
Производительность по осушению	л/сут	50	80
Объем бака для конденсата	л	7,0	—
Расход воздуха	м³/час	350	400
Уровень шума	дБ(А)	50	50
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	700	1250
Номинальный ток ток	А	3,2	5,8
Размеры (Ш×В×Г)	мм	495×658×480	858
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	505×720×455	615×1055×535
Вес нетто/брутто, кг	кг	32 / 35	45 / 49

Серия

HEAVY INDUSTRIAL



Идеальное решение для сушки и сохранения древесины

Технические характеристики

Параметр / Модель		BDI-70L	BDI-100L
Производительность по осушению	л/сут	70	100
Объем бака для конденсата	л	—	—
Расход воздуха	м³/час	500	850
Уровень шума	дБ(А)	50	50
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	730	1165
Номинальный ток ток	А	3,3	10,2
Размеры (Ш×В×Г)	мм	537×946×429	463×760×383
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	576×765×480	610×880×580
Вес нетто/брутто, кг	кг	38 / 42	55 / 59

Серия

SAND HILL

10-90%
ДИАПАЗОН
ВЛАЖНОСТИ

ШАССИ
КОМФОРТНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ДО 480 л/сут.
ОСУШЕНИЕ
ВОЗДУХА

5000 м³/ч
ВОЗДУХОБМЕН

PANASONIC
НАДЕЖНЫЙ
КОМПРЕССОР

WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ
СПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Осушение больших складских помещений

Технические характеристики

Параметр / Модель		BDH-168LE	BDH-240LE	BDH-360LE	BDH-480LE
Производительность по осушению	л/сут	168	240	360	480
Расход воздуха	м³/час	2000	2600	4000	5000
Уровень шума	дБ(А)	60	60	65	65
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	380~50	380~50	380~50
Номинальная мощность	Вт	2000	4900	7200	10 000
Номинальный ток	А	4,1	4,95	6	8,5
Размеры (Ш×В×Г)	мм	598×1618×468	767×1716×526	1187×1748×508	1187×1748×508
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	700×1800×590	880×1900×650	1300×1920×600	1300×1920×600
Вес нетто/брутто, кг	кг	87/97	130/142	186/200	240/260