

Аппаратные характеристики

Интерфейс	Для POE200A: 1 порт LAN 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием/авто MDI/MDIX 1 порт PSE 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием/авто MDI/MDIX 1 входной порт 48 В постоянного тока
Светодиодный индикатор	Для POE200B: 1 порт LAN 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием/авто MDI/MDIX 1 порт PD 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием/авто MDI/MDIX 1 выходной порт 12/9/5 В постоянного тока
Размеры (ШхДхВ)	Индикатор питания 80,8 x 54 x 24 мм
Системные требования	Прочее Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Блок питания PoE-инжектора	На входе: 100~240 В переменного тока На выходе: 48 В, 0,5 А; переключающий блок питания
Выходная мощность PoE-сплиттера	12/9/5 В пост. тока
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации Влажность (при хранении): 5%~90% без конденсации