

## EC-UWP-12-UD2

EC-UWP-12-UD2



### Детальные характеристики

| Характеристика                           | Значение                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория                                | 5e                                                                                                                     |
| Полоса пропускания, МГц                  | 100                                                                                                                    |
| Исполнение                               | Неэкранированное                                                                                                       |
| Количество портов                        | 12                                                                                                                     |
| Тип разъемов                             | RJ45/8P8C                                                                                                              |
| Материал покрытия контактов в разъеме    | Золото, 3 мкд                                                                                                          |
| Тип IDC контактов                        | 110/KRONE                                                                                                              |
| Материал покрытия IDC контактов          | Фосфористая бронза с никелированным покрытием                                                                          |
| Допустимый диаметр проводников, AWG (мм) | 22-26(0,644-0,404)                                                                                                     |
| Схема разводки                           | T568A/B                                                                                                                |
| Материал пластика                        | ABS - пластик                                                                                                          |
| Маркировка                               | Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.                                               |
| Монтаж                                   | Настенный                                                                                                              |
| Материал несущей конструкции             | Сталь, 1 мм                                                                                                            |
| Цвет                                     | Черный                                                                                                                 |
| Соответствие стандартам                  | Соответствует требованиям стандартов:ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                             |
| Поддерживаемые приложения                | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазон температур, С                   | Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70                                                                   |
| Гарантия                                 | 1 год                                                                                                                  |
| Упаковка                                 | Индивидуальная - картонная коробка                                                                                     |