

Технические характеристики видеокамер PractiCam

	PT-MHD1080P-C-IR (модели 2.8 и 3.6)	PT-MHD1080P-C-IR-V	PT-MHD1080P-MC-IR (модели 2.8 и 3.6)	PT-MHD1080P-IR (модели 2.8 и 3.6)	PT-MHD1080P-IR-V
Разрешение	Купольная видеокамера для помещений	Купольная видеокамера с варифокальным объективом	Вандалозащищённая видеокамера	Металлическая уличная видеокамера	Варифокальная уличная видеокамера
Видеостандарт	AHD + HD-TVI + HDCVI + 960H				
Разрешение	1080P				
Матрица	1/2.7" CMOS SmartSens				
Объектив, мм	3,6 / 2,8	2,8-12	3,6 / 2,8	3,6 / 2,8	2,8-12
Угол обзора, °	88/103	99-24	88/103	88/103	99-24
Мин. освещенность, лк	0,01 (0 с ИК)				
Дальность ИК-подсветки, м	20	40	25		40
OSD-меню	СОС (через регистратор)				
Питание	12 В				
Макс. потребление тока, мА	250	370	250		370
Степень защиты	IP54	IP67			
Рабочая температура, °С	-10...+50	-45...+60			
Габариты, мм	Ø85x70	Ø118x90	Ø100x70	Ø70x175	Ø80x250
Масса, г	175	400	250	300	750

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.practicam-cctv.ru](http://www.practicam-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И

Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecurity>