

Технические характеристики IP-камер RedLine

| Модель | RL-IP15P-S.eco | RL-IP25P-S.eco | RL-IP15P-S.alert | RL-IP55P-V-S.eco | RL-IP55P-VM-S.eco | RL-IP65P-V-S.eco | RL-IP65P-VM-S.eco |
|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| Тип | Цилиндрическая уличная видеокамера | Купольная уличная видеокамера | Цилиндрическая уличная видеокамера | Варифокальная цилиндрическая камера | Варифокальная моторизованная цилиндрическая камера | Варифокальная купольная видеокамера | Варифокальная моторизованная купольная камера |
| Разрешение | Основной поток: 2592x1944 (5 Мп) | | | | | | |
| Скорость, к/с | 15 | | | | | | |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | | | | | | |
| Объектив, мм | 2,8 | | 2,7-13,5 | | 2,7-13,5 моторизованный | | 2,7-13,5 |
| Угол обзора, ° | 103 | | 108-31 | | | | |
| Диафрагма | F1.0 | | | | | | |
| Чувствительность, лк | 0.002 | | | | | | |
| Механический ИК фильтр | Есть | | | | | | |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40 | | | 60 | | | |
| Видимая подсветка | Нет | Есть | | Нет | | | |
| Электронный затвор | 1/25-1/100 000 | | | | | | |
| Кодек | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | | | | | | |
| Кол-во потоков | 2 | | | | | | |
| Макс. Битрейт | 8 Мбит/с | | | | | | |
| Версия Onvif | 2.6, Profile S | | | | | | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | | | | | | |
| Обработка изображения | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APV, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | | | | | | |
| Аудио | Встроенный микрофон | | | Аудиовход, аудиовыход | | | |
| Локальное хранение | Слот microSD до 2 ТБ | | | | | | |
| Маскирование | Есть | | | | | | |
| Детектор движения | Есть | | | | | | |
| Интеллектуальный анализ IVA | Детектор звука | | | | | | |
| PIR-датчик | Нет | Есть | | Нет | | | |
| Динамик | Нет | Есть | | Нет | | | |
| Режим отпугивания | Нет | Есть | | Нет | | | |
| Порт тревоги | Нет | | | 1 вход, 1 выход | | | |
| Кнопка сброса | Нет | | | Есть | | | |
| Питание | PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W) | | | PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W) | | | |
| Степень защиты | IP67 | | | | | | |
| Рабочая температура, °C | -45...+60 | | | | | | |
| Габариты, мм | Ø65x140 | Ø97x90 | Ø65x140 | Ø85x220 | | Ø125x90 | |
| Масса, г | 275 | 400 | 400 | 800 | | 850 | |
| Комплектация | Видеокамера, 6-гранный ключ, герметичный разъем RJ45, крепеж, документация | | | | | | |

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rfsecurity>