

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP18P-S-FD	RL-IP28P-FD	RL-IP58P-FD-M	RL-IP68P-FD-M
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 3840x2160 (8 Мп)			
Скорость, к/с	15			
Матрица	1/2.8" Sony Starvis IMX415			
Объектив, мм	3,6		2,7-13,5 моторизированный	
Угол обзора, °	88		106-31	
Диафрагма	F1.0			
Чувствительность, лк	0.002			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	40 (2 x Led 2.0)		60 (4 x Led 2.0)	
Видимая подсветка	Нет			
WDR, тип	HDR100			
Электронный затвор	1/5-1/20000			
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG			
Кол-во потоков	3			
Макс. Битрейт	16 Мбит/с			
Версия Onvif	2.6 (Profile S, Profile G, Profile T)			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот			
Аудио	Нет		Аудиовход, аудиовыход	
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ			
Маскирование	Есть			
Детектор движения	Есть			
Интеллект.анализ IVA	Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж			
ROI	Есть			
Корридорный режим	Есть			
PIR-датчик	Нет			
Динамик	Нет			
Режим отпугивания	Нет			
Порт тревоги	Нет		1 вход, 1 выход	
Кнопка сброса	Есть			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)		PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)	
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °С	-45...+60			
Габариты, мм	Ø71x151	Ø100x90	Ø87x242	Ø135x127
Масса, г	370	478	805	960
Материал корпуса	Металл			
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет			

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорская ул., д. 3, лит. И
 Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/itrsecurity>