

Технические характеристики NVR RedLine				
Параметры устройства	RL-NVR4C1H.AT	RL-NVR8C1H.AT	RL-NVR16C1H.AT	RL-NVR16C2H.AT
IP-канал	4 канала, до 8 МП	8 каналов, до 8 МП	16 каналов, до 8 МП	
Разрешение записи	3840x2160, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1080p, 1280x960, 720p			
Скорость записи	4 x 25 к/с	8 x 25 к/с	16 x 25 к/с	
Входная пропускная способность	50 Мбит/с	80 Мбит/с	112 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	50 Мбит/с	64 Мбит/с	96 Мбит/с	
Тип компрессии видео	H.265, H.264			
Видео выход	1x HDMI (Ultra HD 4K) 1x VGA (1920x1080)			
Аудио вход	4 x IP, 1x RCA	8 x IP, 1x RCA	16 x IP, 1x RCA	
Аудио выход	1x HDMI, 1x RCA			
Синхронное воспроизведение (разрешение, суммарная скорость)	4К: 2 канал @ 30 к/с	4К: 2 канал @ 30 к/с	4К: 1 канал @ 45 к/с	
	5 Мп: 3 канала @ 45 к/с	5 Мп: 3 канала @ 45 к/с	5 Мп: 2 канала @ 40 к/с	
	2 Мп: 4 канала @ 120 к/с	2 Мп: 8 каналов @ 120 к/с	2 Мп: 4 канала @ 180 к/с	
Жесткий диск	1 x SATA до 14 Тб			2 x SATA до 14 Тб
USB	3 x USB2.0			
E-sata	Нет			
Режимы записи	Вручную, по расписанию, по событию (детектор движения, тревожный вход, видеоанализ)			
Детекция движения	Есть (с камер)			
Интеллектуальный видеоанализ IVA	Пересечение линии, пересечение периметра, оставленные объекты, обнаружение человека, обнаружение лица, обнаружение автомобиля, подсчет посетителей, распознавание лиц			
Распознавание лиц FaceDetection	База данных (черный и белый список), импорт/экспорт базы через USB			
Поиск	Вручную, по расписанию, по событию (детектор движения, тревожный вход, аналитика), умный поиск			
P2P-облако	Есть			
Порт тревоги: вх/вых	Нет			
Последовательный порт	Нет			
Сеть	1 x RJ45 (Gigabit Ethernet)			
Удаленное управление	веб-интерфейс, ПО, мобильное приложение			
Платформы	MacOS, Windows. IE/Chrome/Safari/FireFox			
Протоколы сети	DDNS, DHCP, DNS, EAP-TLS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4/v6, NTP, ONVIF, PPPoE, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMPv1/v2/v3, TCP, Telnet, UDP, UPnP, 802.1X			
Протоколы подключения камер	ONVIF (Profile S), RTSP, Redline			
Температурный режим	-10° С...+50° С			
Размеры (ШxВxГ)	300 x 227 x 53			378 x 340 x 50
Питание	12В 2А, (в комплекте)			12В 5А, (в комплекте)
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru , тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity				