

PSH 30 - 200 Trend

PSH 30-200 Trend представляет собой высокоэкономичный электрический накопительный водонагреватель закрытого (напорного) типа в новом дизайне для снабжения горячей водой одной или нескольких точек отбора. Позволяет плавно регулировать температуру от 35 °C до 75 °C и автоматически включает нагрев воды при снижении уровня температуры ниже заданного. Внутренний стальной резервуар покрыт специальной эмалью CoPro и оснащен защитным анодом, гарантирующим максимально длительный срок эксплуатации. Может использоваться только как прибор напорного типа с соответствующим предохранительным комплектом. Простой монтаж гарантируется благодаря универсальной настенной планке для подвешивания.



Коротко о главном

Новый дизайн

Теплоизоляция высочайшего качества

Защитный анод обеспечивает защиту резервуара

Плавное регулирование температуры от 35 °C до 75 °C.

Нагревательные элементы из высококачественной стали, значительно меньше накипи по сравнению с медными

Теплоизоляция выполнена из жесткого вспененного полиуретана

Очень экономно расходуют энергию

Специальная эмаль CoPro гарантирует максимально длительный срок эксплуатации



Тип				
Тип	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend
Номер заказа	232080	232081	232082	2320-
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	83-100 л
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Высота	642 мм	897 мм	871 мм	1025 мм
Диаметр	405 мм	405 мм	510 мм	510 мм
Технические данные				
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
{Netzanschluss}	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Номинальное напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh	0,98 kWh
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}	{C}	{C}
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес порожний	16,40 кг	21,40 кг	28,20 кг	33,60 кг



Тип			
Тип	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Номер заказа	232084	232085	232086
Номинальная вместимость	120 л	150 л	200 л
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	3 кВт
Высота	1178 мм	1410 мм	1715 мм
Диаметр	510 мм	510 мм	510 мм
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	3 кВт
{Netzanschluss}	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Номинальное напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Расход энергии в режиме готовности /24 часа при 65 °C	1,15 kWh	1,33 kWh	1,61 kWh
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}	{C}
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес порожний	39,10 кг	46,20 кг	56,30 кг

Указание относительно класса энергоэффективности: Данные соответствуют официальным требованиям ErP к водогрейным приборам, которые будут обязательными с сентября 2015 г. (Распоряжение ЕС № 812/2013), а