

- **Камера**

Матрица	1/4 Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 мм @F2.2, 4 мм@F2.2, 6 мм@F2.2
Крепление объектива	M12
Угол обзора	92° (2.8 мм), 70° (4 мм), 56° (6 мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: -90° - 90°; вращение: 0° - 360°

- **Сжатие**

Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с ~ 2 Мбит/с

- **Изображение**

Максимальное разрешение	1280 × 720
Основной поток	(1280×720) @25 к/с
Дополнительный поток	(640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с

Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
-----------------------	--

Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
-----------------------	------------------------

Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
--------------------------	----------------------

- **Smart видеоаналитика**

Детекция движения	Поддерживается
-------------------	----------------

Антисаботаж	Заслон объектива
-------------	------------------

- **Сеть**

Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P
-----------	--

Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
--------------	---

Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI
---------------	--

Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
----------------------	--

Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email,
---------------------	---

загрузка на FTP

- **Интерфейс**

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M Ethernet
-------------------	---------------------------

- **Основное**

Питание	DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af)
---------	-------------------------------

Потребляемая мощность	макс. 5Вт
-----------------------	-----------

Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
-----------------	--

Защита	IP67
--------	------

Дальность действия ИК-подсветки	до 30м, Smart ИК
---------------------------------	------------------

Материал корпуса	Металл/ Пластик
------------------	-----------------

Размеры	69.1 × 66 x 172.7мм
---------	---------------------

Вес	0.5 кг
-----	--------