



VStarcam C8816WIP

Основные характеристики

Максимальное разрешение	1920x1080 (FULL HD)
Ночная ИК-подсветка	до 15 метров
Оптический ZOOM	нет
Изображение	
Матрица	1/2.9inch 1080p Progressive Scan CMOS
Объектив	4mm@F2.1
Угол обзора	101°
Параметры видео	
Настройка видеоизображения	контрастность, яркость, насыщенность, оттенок, автоматический баланс белого, автоматическое экспонирование, автоматическое шумоподавление
Разрешение	1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@30fps
Сжатие	кодек H.264
Запись	
Носитель	карта памяти Micro SD до 128 ГБ (класс 10) Сеть
Ethernet (LAN)	10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45
Wi-Fi	802.11n: до 150 Мбит, 802.11g: до 54 Мбит, 802.11b: до 11 Мбит
Протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, PPPoE, RTSP, Onvif (2.0) (видео+PTZ)
Для просмотра в мобильных браузерах	http://IP:PORT/pda.htm
Синтаксис RTSP	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN Пример: rtsp://admin:888888@192.168.1.100:10554/tcp/av0_0

Сеть

Статический IP-адрес	не требуется Другие характеристики
Датчики тревоги	Датчик движения, сигнала тревоги, плача. Идентификация человека
Питание	Вольтаж DC12V±5% Мощность (Power consumption) Rated power: 6W(IR on)
Системные требования	ОС Windows Vista и выше, Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше
Температурный режим (°C)	-25 - +45 градусов
Уличное исполнение	IP67