



<b>VStarcam C8838WIP</b> Основные характеристики	
Максимальное разрешение	1080p (Full HD)
Ночная ИК-подсветка	до 10 метров
Наличие датчиков	детектор движения, крика

Изображение	
Матрица	CMOS, 1/3 3.6 мм, 0.8 Люкс/F1.4 (цветной режим), 0.3 Люкс/F1.4 (Ч/Б режим)
Объектив	3.6mm @ F1.4
Угол обзора	88°

PTZ-функции	
Zoom	цифровой
Угол поворота	по горизонтали : 355°, по вертикали : 120°

Параметры видео	
Настройка видеоизображения	контрастность, яркость, насыщенность, оттенок
Объем видеопотока (Bit rate)	128 ~ 4096 кбит/с
Разрешение	1080p (1920x1080)/15к/с, VGA (640x480)/15к/с, QVGA (320x240)/10к/с
Сжатие	кодек H.264

Параметры аудио	
Аудиовход	1 канал линейный вход (джек 3,5 мм) и 1 канал внутреннего микрофона - 48 dB

Аудиовыход	1 канал линейный выход (джек 3,5 мм) и внутренний динамик (8Ω1W)
Сжатие аудио	ADPCM/32кбит/с
Частота дискретизации	8 КГц, 16bit

Сеть	
Ethernet (LAN)	10Base-T/100Base-TX, разъем RJ45
Wi-Fi	802.11n: до 150 Мбит, 802.11g: до 54 Мбит, 802.11b: до 11 Мбит
Протоколы	ONVIF 2.4 (видео+PTZ), RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P
Синтаксис RTSP	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN Пример: rtsp://admin:888888@192.168.1.100:10554/tcp/av0_0
Статический IP-адрес	не требуется

Тип носителя	
Поддержка карт памяти	microSD объем до 128 ГБ

Система	
Операционная система	Linux

Габариты	
Габариты упаковки (Д*Ш*В, см)	21*16*14
Габариты камеры (Д*Ш*В, см)	12,5*10,12,5

Вес	
Вес, в упаковке, г	670
Вес, без упаковки, г	400

Другие характеристики	
Питание	5 ± 0.3V
Потребляемая мощность	3,5 Вт - 7 Вт при включении поворотного механизма и подсветки
Системные требования	ОС Windows Vista и выше, Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше
Температурный режим (°C)	-10~50°C
Комплектация	инструкция, камера, крепление для монтажа, зарядный провод
Гарантия	12 мес.