

Vstarcam C8866Q-X18



Vstarcam C8866Q-X18 – 4x мегапиксельная уличная поворотная камера с 18-кратным зумом.

Обладает следующими функциями: Определение человека, авто слежение, детекция движения, детекция отсутствия, уведомление по сигналу пожарной тревоги, сирена.

Основные характеристики

Система	Операционная система	Встроенная ОС Linux
	Одновременное количество посетителей	4
Изображение	Матрица	1/3 inch Progressive Scan CMOS
	Объектив / угол обзора	Зум-объектив от 5,9 мм до 94,4 мм / от 4 ° до 62 ° (по диагонали)
	Минимальное освещение	0,3 ~ 0,5 люкс (цветной режим), 0 люкс (черно-белый режим)
	Ночное видение	Автоматическое переключение двойных фильтров, 6 инфракрасных ламп по 850 нм, с дальностью облучения 25 метров
Видео	Форматирование	H.264 + / Основной профиль H.264 / Motion-JPEG / JPG
	Видеопотоки	2560 * 1440 @ 30 кадров в секунду \ 640 * 360 @ 15 кадров в секунду
	Регулировка изображения	Яркость и контрастность
	Битрейт / Макс Fps	128 ~ 4096 кбит в сек. / 30pfs
Аудио	Вход	Встроенный микрофон - 28 ± 5 дБ
	Выход	Встроенные динамики 8 Ом 2 Вт
	Частота / ширина дискретизации	8 кГц / 16 бит
	Стандарт сжатия	ADPCM / 32 кбит сек

Сеть	Ethernet	10-100 мбит/сек адаптивный
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Беспроводная локальная сеть	IEEE802.11b / g / n
	Частота беспроводной локальной сети	2.4~ 2.4835GHz
	шифрование данных	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Функция поворота	Панорама	350 °, наклон : 90 °
	Предустановленные позиции	ПК- 16 позиций Приложение – 5 позиций
Память		Micro SD до 256гб., облако, NAS, NVR
Тревога	Сработка тревоги	Определение человека, детекция движения, детекция отсутствия, уведомление по сигналу пожарной тревоги,
Физические параметры	Номинальное напряжение	DC12V / 2A ± 5%
	Потребляемая мощность	5,2 Вт (ИК включен) Макс.мощность: 15 Вт
	Условия эксплуатации	-30~ 50 °С, влажность: < 90%
	Вес нетто	1560г.
	Вес в коробке	1680г.
	Размер коробки	280 мм * 230 мм * 155 мм (Д * Ш * В)

