




Проходные – шаг 5 мм (0,2 дюйма)



C2.5/5



Шаг 5 мм (0,2 дюйма)



Описание

- Рассчитанные на провода площадью поперечного сечения 2,5 мм² проходные клеммы с винтовым соединением TE
- Экономия пространства за счет подключения проводников площадью поперечного сечения до 4 мм² на промежутке всего 5 мм (0,197 дюйма)

Данные для заказа

Описание		Цвет	Тип	Каталожные номера	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) г
Проходные	2 соединения	Серый 	C2.5/5	1SNL605010R000	100	5,5
		Синий 	C2.5/5.N	1SNL605020R000	100	5,5

Основные технические данные

Сечение присоединяемых проводников		IEC	UL – CSA	Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Один проводник на клемму	Жесткий – цельный/многопроволочный	0,2–4 мм ²	24–12 AWG	Длина зачистки изоляции		10 мм 0,39 дюйма
	Гибкий	0,2–2,5 мм ²				
	с неизолированным наконечником	0,2–4 мм ²	24–12 AWG			
	с изолированным наконечником	0,2–2,5 мм ²	24–14 AWG			
	Калибр	A3				
Два проводника на клемму	Жесткий – цельный/многопроволочный	0,2–1,5 мм ²	24–16 AWG	Инструмент		Отвертка с плоским наконечником Ø 3,5 мм Ø 0,14 дюйма
	Гибкий	0,2–1,5 мм ²				
	со двоянным наконечником	0,2–1,5 мм ²	24–18 AWG			
Номинальный ток / номинальная площадь поперечного сечения		24 A/2,5 мм ²	20 A/12 AWG	Момент затяжки		0,5 Н·м ± 0,1 4,4 фунт-сил·дюйм ± 0,9
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)		300 А				
Номинальный ток короткого замыкания (при определенных условиях)						
Номинальное напряжение		1000 В	600 В			
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В				
Защита		IP20	NEMA 1			

Данные о сечении присоединяемых проводников для жесткого – одножильного/скрученного – гибкого провода (если применимо) относятся к обязательной информации по стандартам IEC, UL и CSA (средние проводники). Все остальные данные предоставляются исключительно в качестве дополнительной информации. Более подробная информация указана в сертификатах CB, UL или CSA и технических описаниях, представленных на сайте <http://www.te.com>



Аксессуары

Описание			Цвет	Тип	Каталожные номера	Упак.	Масса
						Кол-во	(1 шт.) г
1	Торцевые фиксаторы	10 мм 0,394 дюйма 9 мм 0,354 дюйма	Серый 	BAM4 BAZ1	1SNK900001R0000 1SNK900002R0000	50 50	12,000 4,700
2	Торцевые изоляторы	1 0,039	Серый 	EP5-6	1SNL900100R0000	20	1,600
3	Перемычки	2 полюса 24 (IEC)	Серый 	BJCIS-2	1SNL905602R0000	10	3,950
		3 полюса 24 (IEC)		BJCIS-3	1SNL905603R0000	10	5,900
		4 полюса 24 (IEC)		BJCIS-4	1SNL905604R0000	10	7,900
		5 полюсов 24 (IEC)		BJCIS-5	1SNL905605R0000	10	9,870
		10 полюсов 24 (IEC)		BJCIS-10	1SNL905610R0000	10	19,700
4	Боковые соединительные перемычки	2 полюса 30 (IEC) 10 полюсов 30 (IEC)	Серый 	PC5-2 PC5-10	1SNA113542R1000 1SNA113544R1200	10 10	1,800 6,000
5	Разделители цепей		Серый 	CS5-6	1SNL900101R0000	10	1,160
6	Маркеры для клеммных блоков	Чистая карта	Белый 	RC510TT RC510	1SNA231600R1500 1SNA231000R0700	22 10	12,000 5,200

Полный перечень аксессуаров, включая торцевые фиксаторы, представлен в техническом описании клеммного блока.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменить номинальные характеристики клеммного блока. Полная информация представлена в разделе аксессуаров данного каталога.

Заземляющие клеммные блоки с винтовыми клеммами

Описание	Цвет	Тип	Каталожные номера	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) г
Заземляющие	Зелено-желтый 	C2.5/5.P	1SNL605150R0000	100	8,5

Технические данные действительны только для медных проводников.