


Клеммные блоки с винтовыми клеммами C4/8.SF

Для предохранителей 5 x 20 и 5 x 25 – шаг 8 мм (0,315 дюйма)



C4/8.SF



Шаг 8 мм (0,315 дюйма)

Описание

Защита электрических цепей осуществляется с помощью клеммных блоков с предохранителями 5 x 20 и 5 x 25 (предохранители не поставляются с клеммными блоками)

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Каталожный номер	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) Г
Для предохранителей	Серый	C4/8.SF	1SNL608410R0000	50	14,00

Основные технические данные

Сечение присоединяемых проводников	IEC	UL	CSA
Один проводник на клемму	Жесткий: цельный/многопроволочный Гибкий без наконечника Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0,5–6 мм² 0,5–4 мм² A4	22–12 AWG 24–12 AWG
Номинальный ток / номинальная площадь поперечного сечения	6,3 A/4 мм²	15 A/12 AWG	10 A/12 AWG
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	630 В	600 В	250 В
Номинальное напряжение	8000 В		
Выдерживаемое импульсное напряжение	IP20	NEMA 1	
Защита			

Инструкции по монтажу

Рейка		G32, TH 35-7,5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		9,5 мм 0,37 дюйма
Инструмент		Отвертка с плоским наконечником Ø 4 мм Ø 0,157 дюйма
Момент затяжки		0,5–0,8 Н·м 4,4–7,1 фунт-сил-дюйм

Данные о сечении присоединяемых проводников для жесткого – цельного/многопроволочного – гибкого провода (если применимо) относятся к обязательной информации по стандартам IEC, UL и CSA (медные проводники). Все остальные данные предоставляются исключительно в качестве дополнительной информации. Более подробная информация указана в сертификатах CB, UL или CSA и технических описаниях, представленных на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	USR	CSA	Gost R
----	------	-----	-----	--------

Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Каталожный номер	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) Г
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12,00
2 Торцевые изоляторы	Серый	BAZ1	1SNK900002R0000	50	4,70
3 Перемычки	Серый	FEM8S	1SNA116951R1500	20	2,60
4 Боковые соединительные перемычки	Серый	AD2.5	1SNA114205R2000	50	1,60
5 Предохранители		PC81-10	1SNA173523R1100	10	5,00
		FU520	1SNA008288R1500	10	
			1SNA008289R1600	10	
			1SNA008290R1300	10	
			1SNA008291R0000	10	
			1SNA008292R0100	10	
6 Сборочные стержни		TGA8	1SNA168672R1100	10	1,00
			1SNA168673R1200	10	
			1SNA168674R1300	10	
7 Карtridge нейтралы		CN5	1SNA179371R1600	10	3,90
8 Пружинные стопорные кольца		ANT	1SNA168675R1400	10	
9 Маркеры для клеммных блоков	Белый	RC810TT	1SNA234600R1000	22	12
		RC810	1SNA234000R0200	10	8,20

Полный перечень аксессуаров представлен в техническом описании клеммного блока.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменить номинальные характеристики клеммного блока: полная информация приведена на страницах каталога аксессуаров.

Проходные клеммные блоки с винтовыми клеммами

Описание	Цвет	Тип	Каталожный номер	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) Г
Проходные	Серый	M4/8	1SNA115523R0700	50	11,00

Технические данные действительны только для медных проводников.