


Клеммные соединения с винтовым зажимом M10/10


Проходное соединение - ширина 10 мм 0.394 in



10 мм²
6 AWG

С разделителем

Информация для заказа



ширина 10 мм 0.394 in



Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма	Серый <input type="checkbox"/>	M10/10.1	1SNA115261R2000	50	17.20

Основные технические данные	IEC	UL	CSA	Примечание
Номинальное напряжение	1000 V	600 V	600 V	
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V			
Защита	IP20	NEMA 1		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1 Тестовые розетки		AL2	1SNA163043R2100	50	0.90
		AL3	1SNA163261R0000	50	1.20
		AL4-M3	1SNA206721R0100	50	1.10
2 Тестовые вилки		Черный <input checked="" type="checkbox"/> FC2	1SNA007865R2600	100	
		Белый <input type="checkbox"/> FC4	1SNA167860R0100	10	

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительным только в случае использования медных проводов.