




Клеммные соединения с винтовым зажимом D4/6.P

Заземление - ширина 6 мм 0.236 in



D4/6.P



ширина 6 мм 0.236 in

Описание

- Безвинтовой контакт с рейкой.
- Надежный электрический и механический контакт с рейкой.

Информация для заказа


Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Заземление Безвинтовое крепление на рейке	Зеленый-желтый	D4/6.P	1SNA165809R0100	50	12.00

Основные технические данные


Подключение	IEC	UL	CSA	Рейка	Инструмент	Момент затяжки
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.2-4 мм ² 0.22-4 мм ² A4	24-12 AWG	Длина зачистки изоляции	Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.16 in	9.5 мм 0.37 in 0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in
Номинальное сечение	4 мм ²	12 AWG				
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	480 A					

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Принадлежности



Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы 10 мм 0.394 in 9 мм 0.354 in	Серый	BAM4 BADL	1SNK900001R0000 1SNA399903R0200	50 50	12.00 4.70
2 Торцевые изоляторы 2.8 мм 0.110 in	Серый	FEM6	1SNA118368R1600	20	2.40
3 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	RC610	1SNA233000R0100	1	7.50

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.