



Клеммные соединения с винтовым зажимом M4/6.D1

Двухуровневые блоки - ширина 6 мм 0.236 in



ширина 6 мм 0.236 in



С вертикальным соединением и разделителем

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма	Серый	M4/6.D1	1SNA115166R1100	50	20.00
	Синий	M4/6.D1.N	1SNA125166R1300	50	20.00

Основные технические данные	IEC	UL	CSA	Примечание
Номинальное напряжение	800 V		600 V	
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V			
Защита	IP20	NEMA 1		

CE	RoHS	CSA	Gost R																
----	------	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
1 Тестовые розетки		AL2	1SNA163070R0000	50	
		AL3	1SNA163261R0000	50	1.20
2 Тестовые вилки	Черный	FC2	1SNA007865R2600	100	

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.