


Клеммные соединения с винтовым зажимом D2.5/6.DA
Трехуровневые блоки - ширина 6 мм 0.236 in



- Экономия пространства благодаря трехуровневым клеммным блокам: 3 независимых подключенных цепи в корпусе шириной всего лишь 6 мм *0.236 in.*
- Адаптирован для 3-проходных датчиков/исполнительных механизмов.

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Прокходная клемма Для 3-проводного датчика - 3 проходных цепи	Серый	D2.5/6.DA	1SNA115541R1100	25	13.00

Подключение		IEC	UL	CSA	Рейка		G32, TH 35-7.5, TH 35-15
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный	0.2-2.5 мм²	20-12 AWG	22-14 AWG	Длина зачистки изоляции		6 мм
	Гибкий	0.22-2.5 мм²					0.24 in
	с изолированным наконечником						
	Калибр	A2			Инструмент		Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.138 in
Номинальный ток / Номинальное сечение		22 A / 2.5 мм²	26 A / 12 AWG	20 A / 14 AWG			
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)		300 A			Момент затяжки		0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in
Номинальное напряжение		380 V	300 V	300 V			
Выдерживаемое импульсное напряжение							
Защита		IP20	NEMA 1				

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



RoHS



Описание			Цвет	Тип	Код для заказа	Упа- ковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1	Торцевые фиксаторы	12 мм 0.472 in	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2	Торцевые изоляторы	3 мм 0.118 in	Серый	FED3E	1SNA116771R2000	20	3.80
3	Перемычки	2 полюса 22 A		BJD6	1SNA178024R2500	10	1.00
		3 полюса			1SNA178025R2600	10	2.00
		4 полюса			1SNA178026R2700	10	2.00
		5 полюсов			1SNA178027R2000	10	3.00
		10 полюсов			1SNA178032R2500	10	6.00
		20 полюсов			1SNA178033R2600	5	12.00
4	Крестообразная перемычка	5 мм 0.200 in - 6 мм 0.236 in - 8 мм 0.315 in		EL61	1SNA177812R1700	10	0.10
5	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый	RC65	1SNA232000R0000	1	3.60

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.