




Клеммные соединения с винтовым зажимом M4/8.SN

Отключение с помощью рычага - с тестовой розеткой

ширина 8 мм 0.315 in



M4/8.SN



ширина 8 мм 0.315 in

Описание

- Облегчает отключение разъединяющих клеммных блоков, установленных после клеммных блоков с предохранителем M4/8.SF...
- Устройство имеет такой же профиль, как M4/8.SF. Рычаг отключения M4/8.SN легко приводится в действие от руки, а монтаж чередующихся отключающих цепей и цепей предохранителя становится проще.
- Соединительная шина для рычага входит в клеммный блок.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Отключение	Серый, синий	M4/8.SN	1SNA115659R0700	50	13.00
Отключение с 2 тестовыми розетками диам. 2 мм 0.079 in	Серый, синий	M4/8.SNT	1SNA115668R0000	50	13.00

Основные технические данные

Подключение	IEC	UL	CSA	Рейка	Инструмент
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	22-12 AWG	24-12 AWG	Длина зачистки изоляции	Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Номинальный ток / Номинальное сечение	6.3 A / 4 мм²	15 A / 12 AWG	10 A / 12 AWG	Момент затяжки	0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)	90 A	600 V	250 V		
Номинальное напряжение	630 V				
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V				
Защита	IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA. Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R
CE	RoHS	UL	CSA	Gost R

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2 Торцевые изоляторы	Серый	FEM8S	1SNA116951R1500	20	2.60
3 Перемычки "гребенка"		PC81-10	1SNA173523R1100	10	5.00
4 Сборочные штифты		TGA8	1SNA168672R1100	10	1.00
			1SNA168673R1200	10	
			1SNA168674R1300	10	
5 Пружинные фиксирующие кольца		ANT	1SNA168675R1400	10	
6 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения. Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.