



Пружинные клеммные соединения D2.5/5.T3.P.L

Треухуровневые блоки + заземление - ширина 5 мм 0.197 in



D2.5/5.T3.P.L



ширина 5 мм 0.197 in

Описание

- Экономия пространства благодаря трехуровневым блокам шириной всего лишь 5 мм 0.197 in.
- Простота обслуживания благодаря кабельному вводу спереди.
- Не зависящее от оператора давление сжатия контакта и автоматическая компенсация деформации.
- Различные встроенные функции: система переключек, легкочитаема маркировка сверху, тестовые розетки и т.п.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма + заземление	Серый, Зеленый-желтый	D2.5/5.T3.P.L	1SNA290458R1200	25	24.40

Основные технические данные

Подключение	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с неизолированным наконечником с изолированным наконечником Калибр	0.14-4 мм² 0.14-2.5 мм² A2	24-14 AWG 24-14 AWG
Номинальный ток / Номинальное сечение	20 A / 2.5 мм²	/ 14 AWG	/ 14 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	300 A		
Номинальное напряжение	500 V		
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 V		
Защита	IP20	NEMA 1	

Инструкции по монтажу

Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		9.5 мм 0.37 in
Инструмент		Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.138 in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA. Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Торцевые изоляторы	Серый	FED5.T3.PL	1SNA291818R2000	20	7.20
3 Переключки	Оранжевый	BJDL5-2	1SNA291102R2300	50	1.00
		BJDL5-3	1SNA291103R2400	50	0.70
		BJDL5-4	1SNA291104R2500	50	0.80
		BJDL5-5	1SNA291105R2600	20	0.90
		BJDL5-10	1SNA291110R2600	20	1.20
4 Тестовые вилки	Черный	FC2.MC	1SNA107239R0300	20	1.00
5 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC510	1SNA231000R0700	1	5.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения. Некоторые принадлежности, например, переключки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

