

- ADO винтовой зажим шириной 8 мм 0.315 in



- Простота отключения благодаря разъединяющему ножевому контакту, приводимому в действие от руки.
- Попробуйте самое быстрое и надежное соединение на рынке – систему TE Connectivity ADO System®.
- Данное решение использует все преимущества системы ADO System® и предусматривает возможность подсоединения с помощью стандартного винтового зажима.
- Соединение ADO System® дает возможность подключать до двух проводов на одно соединение.

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Отключение С тестовой розеткой диам. 2 мм 0.079 in на стороне ADO, с черной маркировкой для проводов сечением 1-2.5 мм ² (16-14 AWG)	Серый	D4/8.SN.ADO	1SNA199137R1100	50	11.00

		IEC	UL	CSA	Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
ADO	Жесткий - Одножильный / Многожильный	1-2.5 мм²	22-16 AWG	22-16 AWG	Длина зачистки изоляции		9.5 мм
	Гибкий	1-2.5 мм²					0.37 in
Винтовой зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	0.2-6 мм²	22-10 AWG	22-10 AWG	Инструмент		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
	Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.22-4 мм² A4					
Номинальный ток / Номинальное сечение		15 A / 2.5 мм²	15 A / 16 AWG	15 A / 16 AWG	Момент затяжки		0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)		300 A					
Номинальное напряжение		500 V	600 V	600 V			
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 V					
Защита		IP20	NEMA 1				

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

RoHS                    

Описание			Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
						шт.	(1 шт. g)
1	Торцевые фиксаторы	10 мм 0.394 in	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		9 мм 0.354 in		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2	Торцевые изоляторы	2 мм 0.079 in	Серый	FEDAD4	1SNA199352R0000	20	2.30
3	Перемычки "гребенка"	10 полюсов 35 A		PC81-10	1SNA173523R1100	10	5.00
4	Тестовые вилки	диам. 2 мм 0.079 in	Черный	FC2	1SNA007865R2600	100	
5	Инструменты	Полуавтоматический инструмент		OUPAD	1SNA178944R0400	1	205.00
		Ручной инструмент		OUMAD	1SNA179466R0600	1	29.00
6	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый	RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения:
полную информацию см. в каталоге принадлежностей.