



D4/6.LNTP клеммные соединения с винтовым зажимом

Монтажные - ширина 17.8 мм 0.236 in



D4/6.LNTP



ширина 17.8 мм 0.701 in

Описание

- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор.
- Соответствуют стандарту DIN 43880 (размер над рейкой 35 x 7.5 ≤ 44 мм).
- Совместимы с шиной.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
Установка	1 размыкание нейтрали : Синий, серый, + 3 проходных соедине- желто-зеленый ния + 1 заземление	D4/6.LNTP3	1SNA110269R1700	шт. 10	(1 шт.) 9 70.00

Основные технические данные

	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.2-4 мм² 0.2-4 мм² A4	18-12 AWG 18-12 AWG
Номинальный ток / Номинальное сечение	30 A / 4 мм²	20 A / 12 AWG	20 A / 12 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)	480 A	300 V	300 V
Номинальное напряжение	320 V	300 V	300 V
Выдерживаемое импульсное напряжение	4000 V		
Защита	IP20	NEMA 1	

Инструкции по монтажу

Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		9.5 мм 0.37 in
Винтовой зажим		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Момент затяжки		0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in
Устройство для отключения		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Момент затяжки		0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.
Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R
----	------	----	-----	--------

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	шт. 50	(1 шт.) 9 12.00
2 Перемычки		BADL	1SNA399903R0200	шт. 50	4.70
		BJM62	1SNA173217R2600	шт. 10	2.00
			1SNA173218R0700	шт. 10	3.00
			1SNA173219R0000	шт. 10	4.00
			1SNA173221R2200	шт. 10	5.00
			1SNA173226R2700	шт. 10	10.00
3 Разделители цепи	Белый	SCD	1SNA103189R2600	шт. 10	1.00
	Серый	SCFD	1SNA114117R0700	шт. 10	10.00
4 Тестовые розетки		AL2	1SNA167319R0600	шт. 50	
5 Тестовые вилки	Черный	FC2	1SNA007865R2600	шт. 100	
6 Зажимы		SFB1	1SNA163860R0500	шт. 50	12.00
		SFB2	1SNA168956R0600	шт. 50	11.00
7 Шины		BO3	1SNA164406R2400	шт. 1	
8 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC65	1SNA232000R0000	шт. 1	3.60

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.
Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.