




D4/6.LNTP клеммные соединения с винтовым зажимом  
Монтажные - ширина 17.8 мм 0.236 in



D4/6.LNTP



ширина **17.8 мм** *0.701 in*

## Описание

- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор.
- Соответствуют стандарту DIN 43880 (размер над рейкой  $35 \times 7.5 \leq 44$  мм).
- Совместимы с шиной.

## Информация для заказа



| Описание                                                     | Цвет                        | Тип        | Код для заказа  | Упаковка<br>шт. | Масса<br>(1 шт.) 9 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Установка 3 нейтрالي + 3 проходных соединения + 3 заземления | Синий, серый, желто-зеленый | D4/6.LNTP2 | 1SNA110327R2100 | 10              | 70.00              |

## Основные технические данные

|                                                         | IEC                                                                                   | UL                                                       | CSA                   | Рейка     |                             | TH 35-7.5,<br>TH 35-15                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1 провод на зажим</b>                                | Жесткий - Одножильный / Многожильный<br>Гибкий с изолированным наконечником<br>Калибр | 0.2-4 mm <sup>2</sup><br>0.2-4 mm <sup>2</sup><br><br>A4 | 18-12 AWG<br><br><br> | 18-12 AWG | Длина зачистки изоляции<br> | 9.5 мм<br>0.37 in                        |
|                                                         |                                                                                       |                                                          |                       |           | Инструмент<br>              | Отвертка плоская<br>Ø 4 мм<br>Ø 0.157 in |
| Номинальный ток / Номинальное сечение                   | 30 A / 4 mm <sup>2</sup>                                                              | 20 A / 12 AWG                                            | 20 A / 12 AWG         |           |                                                                                                                |                                          |
| Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic) | 480 A                                                                                 |                                                          |                       |           | Момент затяжки<br>          | 0.5 - 0.8 N.m<br>4.4 - 7.1 lb.in         |
| Номинальное напряжение                                  | 400 V                                                                                 | 300 V                                                    | 300 V                 |           |                                                                                                                |                                          |
| Выдерживаемое импульсное напряжение                     | 6000 V                                                                                |                                                          |                       |           |                                                                                                                |                                          |
| Защита                                                  | IP20                                                                                  | NEMA 1                                                   |                       |           |                                                                                                                |                                          |

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



## Принадлежности

| Описание                      | Цвет                | Тип                                                                                        | Код для заказа | Упаковка        | Масса     |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                               |                     |                                                                                            |                | шт.             | (1 шт.) g |
| 1 Торцевые фиксаторы          | 10 мм 0.394 in      | Серый   | BAM4           | 1SNK900001R0000 | 50 12.00  |
|                               | 9 мм 0.354 in       |                                                                                            | BADL           | 1SNA399903R0200 | 50 4.70   |
| 2 Перемычки                   | 2 полюса 32 A       |                                                                                            | BJM62          | 1SNA173217R2600 | 10 2.00   |
|                               | 3 полюса            |                                                                                            |                | 1SNA173218R0700 | 10 3.00   |
|                               | 4 полюса            |                                                                                            |                | 1SNA173219R0000 | 10 4.00   |
|                               | 5 полюсов           |                                                                                            |                | 1SNA173221R2200 | 10 5.00   |
|                               | 10 полюсов          |                                                                                            |                | 1SNA173226R2700 | 10 10.00  |
| 3 Разделители цепи            | 0 мм 0 in           | Белый   | SCD            | 1SNA103189R2600 | 10 1.00   |
|                               | 1.5 мм 0.059 in     | Серый   | SCFD           | 1SNA114117R0700 | 10 10.00  |
| 4 Тестовые розетки            | диам. 2 мм 0.079 in |                                                                                            | AL2            | 1SNA167319R0600 | 50        |
| 5 Тестовые вилки              | диам. 2 мм 0.079 in | Черный  | FC2            | 1SNA007865R2600 | 100       |
| 6 Маркеры клеммных соединений | Чистая карта        | Белый   | RC65           | 1SNA232000R0000 | 1 3.60    |

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.  
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения:  
полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.