


М10/10.NT клеммные блоки с винтовым зажимом  
Размыкание нейтрали - ширина 10 мм 0.394 in



- Упрощенное размыкание цепей нейтрали.
- Совместим с клеммными блоками с винтовыми зажимами, размер провода от 2.5 мм<sup>2</sup> (ширина 5 мм 0.200 in) до 16 мм<sup>2</sup> (ширина 12 мм 0.473 in).

| Описание          | Цвет               | Тип                                                                                               | Код для заказа  | Упаковка<br>шт. | Масса<br>(1 шт.) g |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Разъем<br>нейтрал | Для шины 10 x 3 мм | Синий  M10/10.NT | 1SNA125121R0600 | 50              | 19.00              |

|                                                            |                                           | IEC           | UL   | CSA          | Рейка                        |    | G32, TH 35-7.5,<br>TH 35-15                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 провод на<br>зажим                                       | Жесткий - Одножильный / Многожильный      | 0.5-16 мм²    |      | 18-6 AWG     | Длина зачистки<br>изоляции   |    | 12 мм<br>0.47 in                                    |
|                                                            | Гибкий<br>с изолированным<br>наконечником | 0.5-10 мм²    |      |              |                              |                                                                                       |                                                     |
|                                                            | Калибр                                    | B6            |      |              | Винтовой зажим               |    | Отвертка<br>плоская<br>Ø 5.5-6 мм<br>Ø 0.22-0.24 in |
|                                                            |                                           |               |      |              | Момент<br>затяжки            |    | 1.2 - 1.4 N.m<br>10.6 - 12.3 lb.in                  |
| Номинальный ток / Номинальное сечение                      |                                           | 57 A / 10 мм² |      | 75 A / 6 AWG |                              |                                                                                       |                                                     |
| Номинальный кратковременно<br>допустимый сквозной ток (1с) |                                           | 1200 A        |      |              | Устройство для<br>отключения |   | Отвертка<br>плоская<br>Ø 4 мм                       |
| Номинальное напряжение                                     |                                           | 400 V         |      | 300 V        | Момент<br>затяжки            |  | Ø 0.16 in<br>0.4 - 0.6 N.m<br>3.5 - 5.3 lb.in       |
| Выдерживаемое импульсное<br>напряжение                     |                                           | 6000 V        |      |              |                              |                                                                                       |                                                     |
| Защита                                                     |                                           |               | NEMA |              |                              |                                                                                       |                                                     |

 CE
  RoHS
  CSA
  Gost R

| Описание |                             |                        | Цвет                                                                                      | Тип    | Код для заказа  | Упаковка | Масса     |
|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------|
|          |                             |                        |                                                                                           |        |                 | шт.      | (1 шт.) g |
| 1        | Торцевые фиксаторы          | 10 мм <i>0.394 in</i>  | Серый  | BAM4   | 1SNK900001R0000 | 50       | 12.00     |
|          |                             | 9 мм <i>0.354 in</i>   |                                                                                           | BADL   | 1SNA399903R0200 | 50       | 4.70      |
| 2        | Торцевые изоляторы          | 2.8 мм <i>0.110 in</i> | Серый  | FEM6   | 1SNA118368R1600 | 20       | 2.40      |
| 3        | Блокирующие устройства      | Для шины BO3           | Синий  | VRB3   | 1SNA128035R1600 | 10       |           |
| 4        | Зажимы                      | 0.5-35 мм² 18-2 AWG    |                                                                                           | SFB1   | 1SNA163860R0500 | 50       | 12.00     |
|          |                             | 16-35 мм² 6-2 AWG      |                                                                                           | SFB2   | 1SNA168956R0600 | 50       | 11.00     |
| 5        | Шины                        | Шины                   |                                                                                           | BO3    | 1SNA164406R2400 | 1        |           |
| 6        | Маркеры клеммных соединений | Чистая карта           | Белый  | RC1010 | 1SNA238000R1600 | 1        | 1.30      |

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.