





М16/12.NT клеммные соединения с винтовым зажимом
Размыкание нейтрали - ширина 12 мм 0.472 in



M16/12-NT



ширина **12 мм** 0.472 in



Описание

- Упрощенное размыкание цепей нейтрали.
- Совместим с клеммными блоками с винтовыми зажимами, размер провода от 2.5 мм² (ширина 5 мм 0.200 in) до 16 мм² (ширина 12 мм 0.473 in).

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
Разъем нейтральный	Для шины 10 x 3 мм	Синий  M16/12.NT1	1SNA125593R0000	шт. 20	(1 шт.) g 26.00

Основные технические данные

		IEC	UL	CSA	Рейка		G32, TH 35-7.5, TH 35-15
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	2.5-25 мм²			Длина зачистки изоляции		14 мм 0.51 in
	Гибкий с изолированным наконечником	2.5-16 мм²					
	Калибр	B7			Винтовой зажим		Отвертка плоская Ø 5.5 мм Ø 0.22 in
					Инструмент		Ø 0.22 in
				Момент затяжки			1.2 - 1.4 N.m 10.6 - 12.3 lb.in
Номинальный ток / Номинальное сечение		76 A / 16 мм²			Устройство для отключения		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.16 in
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)		1920 A					
Номинальное напряжение		400 V					
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 V					
Защита			NEMA		Момент затяжки		0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL или CSA, а также в технических характеристиках на веб-сайте <http://www.te.com>

[illegible]

Принадлежности

Описание			Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1	Торцевые фиксаторы	10 мм <i>0.394 in</i> 9 мм <i>0.354 in</i>	Серый 	BAM4 BADL	1SNK900001R0000 1SNA3999003R0200	50 50	12.00 4.70
2	Торцевые изоляторы	2.8 мм <i>0.110 in</i>	Серый 	FEM6	1SNA118368R1600	20	2.40
3	Блокирующие устройства	Для шини BO3 Для шини BO6	Оливный 	VRB3 VRB6	1SNA128035R1600 1SNA128361R0100	10 20	
4	Зажимы	0.5-35 мм² 18-2 AWG 16-35 мм² 6-2 AWG		SFB1 SFB2	1SNA163860R0500 1SNA168956R0600	50 50	12.00 11.00
5	Шины	Шины		BO3	1SNA164406R2400	1	
6	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый 	RC1010	1SNA238000R1600	1	1.30

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические характеристики действительны только для медных проводников.