



Клеммы ZS4-SP-R1 с винтовыми зажимами

Разъединитель с вилкой – ширина 6 мм



ZS4-SP-R1



Ширина 6 мм

Описание

- Упрощение распределения переменного тока между проходными и разъединительными цепями за счет двух совмещенных каналов перемычек.
- Экономия времени за счет вилки держателя компонентов без винтов.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителями	Профиль совмещен с ZS4-SF, вилка поставляется отдельно	Серый ☐ ZS4-SP-R1	1SNK506313R0000	50	14,20

Основные технические данные

	МЭК	Инструкции по монтажу
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с неизолированным наконечником с изолированным наконечником	DIN-рейка Длина зачистки изоляции ТН 35-7.5, ТН 35-15 10,5 мм
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с двойным наконечником	Инструмент Плоская отвертка Ø 3,5 мм
Номинальный ток/номинальное сечение	18 А / 2,5 мм²	
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	300 А	Момент затяжки 0,6 Нм ± 0,1
Номинальное напряжение	400 В	
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 В	
Защита	IP20	

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R
----	------	----	-----	--------

Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM4	1SNK900001R0000	50 13,80
2 Перемычки	2 полюса 41 А 30 А	Оранжевый	JB6-2	1SNK906302R0000	50 1,30
	3 полюса		JB6-3	1SNK906303R0000	50 2,10
	4 полюса		JB6-4	1SNK906304R0000	50 2,90
	5 полюсов		JB6-5	1SNK906305R0000	50 3,60
	10 полюсов		JB6-10	1SNK906310R0000	20 7,40
3 Тестовые адаптеры	Для тестовых вилок DIA 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20 1,73
	Для тестовых вилок DIA 4 мм		TP4	1SNK900205R0000	20 2,41
4 Тестовые соединители	Торцевой модуль, без штифта, 5,2 мм	Темно-серый	TC5-R1	1SNK900201R0000	10 5,23
5 Промежуточные элементы	Ширина 0,8 мм	Темно-серый	ES-TC6	1SNK900105R0000	10 0,80
6 Вилки для установки компонентов	Компоненты, устанавливаемые в цепи последовательно	Темно-серый	PG5	1SNK900401R0000	20 3,45
7 Разъединительные вилки	Размыкающая вилка	Оранжевый	PG5-R1	1SNK900402R0000	20 3,45
8 Маркеры клеммных соединений	Пустая карта	Белый	MC612	1SNK150000R0000	22 10,00
	Универсальный держатель маркеров проводов	Серый	MC612PA	1SNK159999R0000	20 11,00
	Самоклеящаяся полоска	Белый	UMH	1SNK900611R0000	10 0,20
			SAT6	1SNK900615R0000	5 6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.