

Информация о продукции

14 22 160 SB

Кусачки боковые для удаления изоляции



- с длинным лезвием
- высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру
- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм²
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	14 22 160 SB
EAN	4003773022138
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	228 g
Размеры	160 x 84 x 13 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	23151901

Возможны технические изменения и ошибки

