

Информация о продукции

26 26 200 T BK

Плоские круглогубцы с режущими кромками

(круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- устойчивые к перекоосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые, длинные и зауженные губки
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



⚡ 1000 V   40° ⊖



назначения

Номер артикула	26 26 200 T BK
EAN	4003773081807
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Вес	215 g
Размеры	200 x 56 x 27 mm
Норма	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	Ø 3,2 mm
	Ø 2,2 mm
	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23,0 mm
	73,0 mm
Угол головки (L4)	40
Ширина головки (W3)	18 mm
Форма	2
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да



eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

Возможны технические изменения и ошибки