

Информация о продукции

62 12 120

Кусачки угловые для электроники

DIN ISO 9654



- с режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- без фаски, для чистого ровного реза
- плоская двуперая пружина с малым трением
- коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твердость не менее 56 HRC
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, закалённая в масле

MM  15°

назначения

Номер артикула	62 12 120
EAN	4003773048008
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	70 g
Размеры	120 x 67 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 / 1,0 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 0,7 mm
	10 mm
	7,5 mm
Длина резака в мм (C)	17 mm
Ширина головки (A)	11 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA947c004

Возможны технические изменения и ошибки

