

Информация о продукции

73 05 160 SB

KNIPEX X-Cut®

компактные кусачки боковые
с высокой передачей усилия

DIN ISO 5749



- Точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- Мощные, легкие, универсальные
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких и продолжительных нагрузок
- увеличенная ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



назначения

Номер артикула	73 05 160 SB
EAN	4003773075356
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	195 g
Размеры	160 x 85 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5749
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 4,8 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 2,7 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 12,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

