

Информация о продукции

79 62 125 ESD

Прецизионные кусачки боковые для электроники антистатические ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- ручки электроотводящие с рассеянием
- острая головка
- с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, кованая, многоступенчатая закалка в масле

назначения	
Номер артикула	79 62 125 ESD
EAN	4003773065166
Клещи	вороненые
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	58 g
Размеры	125 x 49 x 19 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
Reach	да
RohS	нет

Технические атрибуты	
Форма	6
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,1 – 1,3 mm
	11 mm
	6,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Аксессуары

00 11 V79

Уловитель
для 79 02 / 22 125 ESD

Возможны технические изменения и ошибки

