

- Переставная и поворотная сенсорная головка
- 20 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока
- Быстроразъемный монтажный узел



Technical drawing of the LED module showing three views: front, side, and top views. The drawing includes the following dimensions and labels:


- Front View (Top Left):** Shows the LED chip (LED ye) and the mounting holes. The overall width is 67 mm.
- Side View (Top Right):** Shows the profile of the module. The total height is 28 mm. The mounting hole is M12 x 1. The distance from the bottom edge to the mounting hole center is 7 mm.
- Top View (Bottom):** Shows the top of the module. The overall width is 60 mm. The distance from the left edge to the center of the mounting hole is 46 mm. The distance from the right edge to the center of the mounting hole is 5.5 mm. The overall height is 40 mm. The distance from the top edge to the center of the mounting hole is 40 mm. The distance from the bottom edge to the center of the mounting hole is 30 mm. The distance from the left edge to the center of the mounting hole is 40 mm. The distance from the right edge to the center of the mounting hole is 5.5 mm. The mounting hole is $\varnothing 5.5$.

Рабочее напряжение	U _B	3,8 ... 30 V пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 30 Hz
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий


Технические данные

Падение напряжения	U_d	$\leq 3,8\text{ V}$
Падение напряжения при I_L		
Падение напряжения $I_L = 100\text{ mA}$, Переключатель вкл.	U_d	$\dots 3,8\text{ V}$
Рабочий ток	I_L	$2 \dots 100\text{ mA}$
Остаточный ток	I_r	$0 \dots 0,5\text{ mA}$
Индикация переключения		светодиод, желтый
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36\text{ В}$ не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		$-25 \dots 70\text{ }^\circ\text{C}$ ($-13 \dots 158\text{ }^\circ\text{F}$)
Температура хранения		$-25 \dots 85\text{ }^\circ\text{C}$ ($-13 \dots 185\text{ }^\circ\text{F}$)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса		Полиамид (ПА)
Торцевая поверхность		Полиамид (ПА)
Тип защиты		IP69K
Масса		130 g

Разъем



Назначение контактов разъема



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 182171_rus.pdf

Принадлежности

	V1-G-2M-PUR	
	V1-W-2M-PUR	
	MHW 01	
	MH 02-L	Монтажное приспособление

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 182171_rus.pdf