

Мониторинг и управление

RELAYIO500

Потребляемая мощность (Ватт) : 1.35 | Тип разъема : DB9 | Plug-and-play : Да | Реле с сухими контактами (шт.) : 5 | Размеры (ММ) : 54 x 36.1 x 80.7



РЕЛЕ С СУХИМИ КОНТАКТАМИ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ DB9-ПОРТ



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ИБП



УСТАНОВКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ "PLUG-N-PLAY"

Спецификация

ОСНОВНЫЕ	
Рассеивание мощности (Ватт)	1.35
Тип разъема	DB9
Поддержка установки Plug-and-play	Да
УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ	
Выключение ИБП	Да
Реле с сухими контактами (шт.)	5
ФИЗИЧЕСКИЙ	
Цвет	Черный
Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	2.1 x 1.4 x 3.2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	54 x 36.1 x 80.7
Вес (фунты)	0.11
Вес (г)	52
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Размеры (ШхВхГ) (дюйм)	6.6 x 2.3 x 6.4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168 x 58 x 162
Вес (фунты)	0.35
Вес (г)	160
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 95
Рабочий диапазон высоты (футы/метры)	0-10,000 футов (0-3,000 метров)
Температура хранения (°F)	5 ~ 113
Температура хранения (°C)	-15 ~ 45
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 95

Высота хранения (футы/метры)

0-50,000 футов (0-15,000 метров)

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты

FCC Class B

RoHS

Да