

Надежный лифтовый контроллер

Akuvox EC33 — это лифтовый IP-контроллер, который использует HTTP-команды для связи с другими устройствами Akuvox. Устройство имеет 32 выхода и может быть расширено до 64 выходов.



Основная информация

- Ethernet 10/100Мбит/с;
- Вместимость данных 20,000 карт и 100,000 журналов;
- EC33 имеет 32 выхода и может быть подключен к контроллеру для расширения до 64 выходов;
- Порт RS485 для расширения количества выходов;
- Возможность подключения сигнализации;
- Работа с другими устройствами Akuvox через HTTP-команды;
- Поддержка Akuvox Cloud;

Физические параметры

- Протоколы передачи данных: TCP/IP
- RS485: Есть
- Реле: 32
- Wiegand: 26/34
- RS485: Есть
- Порт RJ45: 1
- Вход сигнализации: 1
- Источник питания: 100 ~ 240В или PoE
- PoE: IEEE802.3af
- Номинальная мощность: $\leq 10W$
- Рабочая температура: $< 45^{\circ}C$
- Рабочая влажность: 10%~90%
- Размеры: 320 x 270 x 75 (мм)

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com